

ANEXO IV - DEMANDA ÓRÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

Item	Unid.	Pedido mínimo	Especificação Detalhada	SVC	Batalh	str. San	BLV	ALT	CFS	PDL	CNP	TGA	OCTA	PLC	RTR	SNP	LRV	DMT	SRS	GTA	JNA	BAG	VGA	ROO
1	Unid.	2	Broca para madeira 5mm	26	21	30	10	30	2	4	20	2	100	20		4	5	5	5	5	20	20	30	4
2	Unid.	2	Broca para madeira 6mm	26	21	30	10	30	2	4	20	2	100	20		4	5	5	5	5	20	20	30	4
3	Unid.	2	Broca para madeira 8mm	26	21	30	6	26	2	4	20	2	100	10		4	5	5	5	5	20	25	30	4
4	Unid.	2	Broca para madeira 10mm	26	21	30	8	30	2	4	20	2	100	10		4	5	5	5	5	20	25	5	4
5	Unid.	2	Broca para concreto 5mm	30	24	35	5	30	2	4	20	2	100	10		4	10	10	4	10	20	25	30	4
6	Unid.	2	Broca para concreto 6mm	30	24	35	5	30	2	5	20	2	100	10		4	5	10	4	10	20	25	30	4
7	Unid.	2	Broca para concreto 8mm	30	24	35	5	30	2	5	20	2	100	10		4	10	10	7	10	20	30	30	4
8	Unid.	2	Broca para concreto 10mm	28	23	30	5	30	2	5	20	2	100	10		4	10	10	7	15	20	30	5	8
9	Unid.	2	Broca para metal 5mm	26	21	30	10	30	2	3	20	2	100	10		4	5	5	10	15	20	20	30	4
10	Unid.	2	Broca para metal 6mm	28	23	30	10	30	2	3	20	2	100	10		4	5	5	12	15	20	20	10	4
11	Unid.	2	Broca para metal 8mm	28	23	30	10	30	2	3	20	2	100	10		4	5	5	12	15	20	30	30	4
12	Unid.	2	Broca para metal 10mm	28	23	30	5	30	2	3	20	2	100	10		4	5	5	12	15	20	30	5	4
13	Unid.	2	Broca SDS-PLUS 5mm para concreto	26	21	30	6	30	2	3	20	2	100	20		4	5	5	2	8	20	15		4
14	Unid.	2	Broca SDS-PLUS 6mm para concreto	16	13	20	6	30	2	3	20	2	100	20		4	5	5	4	8	20	15		4
15	Unid.	2	Broca SDS-PLUS 8mm para concreto	16	13	20	6	30	2	5	20	2	100	20		4	5	5	6	8	20	15		4
16	Unid.	2	Broca SDS-PLUS 10mm para concreto	16	13	20	6	30	2	5	20	2	100	20		4	5	5	6	8	20	15	5	4
17	Unid.	1	Broca SDS-PLUS diâmetro 10mm, comprimento útil mínimo 350mm, para concreto	14	12	20	6	30	3	3	15	1	100	20		4	2	5	3	8	20	10		4
18	Unid.	1	Haste guia e haste principal com encaixe SDS Plus para serra copo diamantada comprimento 300mm.	4	4	6	2	5	1	2	4	1	15	4		4	1	2	3	4	2	4		2
19	Unid.	1	Serra copo diamantada diâmetro 25mm, comprimento 220mm, com haste.	7	5	10		5	1	1	2	1	20	5		4	1	4	3	4	2	6	5	1
20	Unid.	1	Serra copo diamantada diâmetro 30mm, comprimento 220mm, com haste.	7	5	10	5	5	1	1	2	1	20	5		4	1	4	3	4	2	6	5	1
21	Unid.	1	Serra copo diamantada diâmetro 40mm, comprimento 220mm, com haste.	6	5	11			1	1	2	1	20	5		4	1	4	2	4	1	6	5	1
22	Unid.	1	Jogo de Serras Copo Bi-Metálicas com 15 Peças com maleta:	2	2	7			1	1	1	1	10	2		4	1	4	2	2	2	2	3	1
23	Unid.	1	Furadeira martetele perfurador rompedor SDS-plus com maleta de transporte.	4	3	9	1			3	1	1	6	2		2	1	1	2	2	2	2		2
24	Unid.	1	Furadeira de impacto com maleta de transporte.	8	6	13				3	1		6	2		3	1	1	2	3	2	2		2
25	Unid.	1	Parafusadeira e furadeira de impacto 20V com maleta de transporte e jogo de pontas para parafusar.	4	4	9	2		1	3	3		20	2		3	2	1	4	4	1	2		2
26	Unid.	1	Extensão elétrica com carretel, cabo PP circular com dupla isolamento 2x1,50mm, comprimento 30 metros, 10A, com 3 tomadas.	5	4	10				3	5	2	12		4		6	2	6	6	3	3		4
27	Unid.	1	Nível tamanho 30cm (12"), 2 bolhas (1 horizontal e 1 vertical), material alumínio, base magnética, com régua graduada, proteção plástica nas extremidades, cor amarela para facilitar visualização do objeto. Referência igual ou similar ao nível de alumínio 12" Vonder Pus ou ao nível magnético de alumínio 12" com duas ampolas Tramontina.	4	4	9					3	1	30			2	1	2	3	4	2	3	3	2

28		2	Alicate de Corte Diagonal: Tamanho de 6 Polegadas; Com Cabos Emborrachados; Com Isolação de Até 1000 Volts; Aplicação em: Manutenção de Fios, Cabos ou Chicotes de Equipamentos Elétricos	8	6	13	4		3	3	3	20	15	2		4	2	2	1	10	2	5	3	2
29	Unid.	1	Marreta de borracha branca, cabeça 60mm, cabo de madeira.	2	2	7			1	1	1	1	15				1	1	1	2		3	3	2
30	Unid.	1	Marreta de borracha branca 700g, cabo de fibra com punho emborrachado.	6	5	11			1		1	1	15				1	1	1	2	4	3	5	2
31	Unid.	1	Localizador de cabo de rede UTP categoria 5e e 6, composto por gerador de tom e ponteira indutiva, finalidade encontrar um fio em switch, roteador, computadores e patch panels;	2	2	7	1		3	3		20	10		4		2	1		2	2	2	5	
32	Unid.	1	Testador digital de cabo de rede UTP categoria 5e e 6 com conectores RJ-45: Teste wiremap, comprimento do cabo, circuito aberto, curto circuito; Tela digital; Um testador remoto, manual do usuário em português e/ou inglês. Referência igual ou similar ao testador de cabo PITS-8108.	2	2	7	1		3	2	10	10	10	2	4		2	1	2	1	2	2		
33	Unid.	1	Escada extensiva dupla, para uso profissional, degraus 2x7, total de degraus 14, corpo todo em alumínio, com trava de segurança, sistema de articulação para uso aberta, pés antiderrapantes,	5	4	10	1			2	3		2	1			2	1	3	5		2		2
34	Unid.	1	Escada tesoura duplo acesso, para uso profissional, total de degraus 8	4	3	9				2	2		4				2	1	4	5	2	3	1	2
35	Unid.	1	Ferro de Solda 110V - 40W Fabricado em materiais resistentes e de alta durabilidade.	2	2	7	2		1	10	1	20	15	2			1	1	3	2	2	2	1	2
36	Unid.	1	Ferro de Solda Profissional 60W 110V Produto certificado pelo INMETRO.	2	2	7			2	10	1	20	15	2			1	1	3	4		2	1	2
37	Unid.	1	Rebitador com o corpo em aço de alta performance, com espessura de 2,0mm e castanhas internas em aço cromo molibdênio. Acompanha 4 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca: 2,4mm - 3/32" 3,2mm - 1/8" 4,0mm - 5/32" 4,8mm - 3/16"	2	2	7	2	3	2	5	2	2	15	2			1	1	2	3	4	2	3	2
38	Unid.	1	Kit de Soquetes e Pontas Chaves Catraca - de 46 Peças com Encaixe de 1/4 Pol.	3	3	8		3	1	5	2	2	5	3			2	1	2	3		3		
39			Jogo de Soquetes com 94 peças encaixe 1/2" e 1/4"	1	1	6		3		5	1	2	5	1		3	2	1	2	3	1	1	3	2
40	Unid.	1	Escada Extensiva 3 em 1 em Alumínio 15 x 2 Degraus	2	2	7		3		2	1	1	2				1		2			1		2
41	Unid.	1	Jogo de Chaves Combinadas 17 Peças (Boca e Estrela)	5	4	10	1	3	1	5	3	2	5	3	4	3	2	1	2	5	2	3	3	1
42	Unid.	1	Alicate de pressão de 10 polegadas com cabo emborrachado	7	6	12	2	3	1	5	3	2	20	2		3	2	2	2	10	5	4		2

43	Unid.	2	Chave phillips 6x100 mm (1/4x4"), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo injetado, apoio giratório, DIN ISO 2380; Referência Chave phillips 1/4 X 4" twister Tramontina Pro.	20	16	25	2		3	4	15	20	20	10		4	4	3	4	11	8	10	3	2
44	Unid.	2	Chave phillips 5x100 mm (3/16x4"), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo injetado, apoio giratório, DIN ISO 2380; Referência Chave phillips 3/16 X 4" twister Tramontina Pro.	20	16	25	4		3	4	15	20	20	10		4	4	3	4	11	8	10	3	2
45	Unid.	2	Chave de fenda 6x100 mm (1/4x4"), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo injetado, apoio giratório, DIN ISO 2380; Referência Chave de fenda" twister Tramontina Pro.	18	15	23	4		3	4	15	20	20	10		4	4	3	4	11	8	10	3	2
46	Unid.	2	Chave de fenda 5x100 mm (3/16x4"), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo injetado, apoio giratório, DIN ISO 2380; Referência Chave de fenda 3/16 X 4" twister Tramontina Pro.	18	15	23	4		3	4	15	20	20	10		4	4	3	4	11	8	10	3	2
47	Unid.	1	Alicate universal de 8 polegadas com cabo de borracha	15	12	20	2	3	1	5	5	20	20	2		3	4	2	2	10	10	6	3	2